F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mial: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



# DR-30M

**Czujnik ruchu do hal magazynowych**

**Index: DR-30M**

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Model | Czujnik ruchu |
| Regulacja stałego poziomu oświetlenia | Tak |
| Strefa dla zwierząt | Nie |
| Zabezpieczenie przed skradaniem | Nie |
| Możliwość łączenia w sieć | Nie |
| Optymalna wysokość montażowa | 15 m |
| Nadzór klatek schodowych | Tak |
| Maksymalny zasięg boczny | 30 m |
| Maksymalny zasięg na wprost | 30 m |
| Średnica pola detekcji na powierzchni | 20 m |
| Do transmisji bezprzewodowej | Nie |
| Sterowanie zdalne | Nie |
| Ze zdalnym sterowaniem | Nie |
| Regulowana wartość nastawy czułości | Tak |
| Regulowana wartość progowa natężenia światła | Tak |
| Z elementem sygnalizacyjnym | Tak |

| | |
|---|---|
| Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła | Nie |
| Funkcja ściemniania | Nie |
| Do montażu sufitowego | Tak |
| Montaż ścienny | Tak |
| Numer RAL (zbliżony) | 9003 |
| Przezroczysty | Nie |
| Zakres częstotliwości | 50-50 Hz |
| Napięcie znamionowe | 100-277 V |
| Minimalny czas załączenia | 30 s |
| Maksymalny czas załączenia | 20 min |
| Opóźnienie załączania | 1 s |
| Kąt detekcji w poziomie | 0-80 ° |
| Czułość progowa jasności | 10-2000 lx |
| Maksymalna moc łączeniowa | 3000 W |
| Maks. moc przełączana LED | 200 W |
| Do obciążeń pojemnościowych | Nie |
| Zakres temperatury | -10-40 °C |
| Liczba stref wykrywania | 1 |
| Maksymalny prąd załączania | 16 A |
| Wejście modułów dodatkowych | Nie |
| Z funkcją alarmu | Nie |
| Z czujnikiem akustycznym | Nie |
| Wysokość | 82 mm |
| Głębokość | 48 mm |
| Z kablem podłączeniowym | Tak |
| Długość kabla przyłączeniowego | 0,2 mm |
| Rodzaj czujnika | Podczerwień pasywna |
| Sposób montażu | Montaż natynkowy |
| Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |

| | |
|---|---|
| Wykończenie powierzchni | Matowy |
| Kolor | Biały |
| Stopień ochrony (IP) | IP40 |
| Odporność udarowa | IK00 |
| Rodzaj napięcia | AC |
| Min. głębokość puszki montażowej | 0 mm |
| Średnica wbudowania | 0 mm |
| Długość wbudowania | 0 mm |
| Głębokość wbudowania | 0 mm |
| Szerokość wbudowania | 0 mm |
| Średnica | 0 mm |
| Szerokość | 0 mm |
| Prąd sterowania | 0 mA |
| Minimalny prąd załączania | 0 A |
| Opóźnienie wyłączania | 0 s |
| Maksymalne pole detekcji czujnika obecności | 0 m² |
| Kąt skanowania | 0 ° |
| Z interfejsem DALI | Nie |
| Sterowanie HVAC | Nie |
| Monitorowanie zaplecza | Nie |
| Przełącznik mostkujący | Nie |
| Bezhalogenowe | Nie |
| Model antybakteryjny | Nie |

Instrukcja

Deklaracja CE

**2026 Copyrights:** www.fif.com.pl

**e-mail:** biuro@fif.com.pl