F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mial: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



WI-CCT1S2-P

FOX Jednokanałowy sterownik Wi-Fi oświetlenia LED CCT 12/24V, PDT fi60

Index: WI-CCT1S2-P

Jednokanałowy sterownik Wi-Fi oświetlenia LED CCT 12/24V. Włączanie i wyłączanie oświetlenia LED oraz sterowanie temperaturą barwową

5 902431 679389

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

1-kanałowy sterownik LED CCT WiCCT1S2-P, przeznaczony do wygodnego sterowania oświetleniem LED typu CCT (Correlated Color Temperature). Urządzenie umożliwia płynną regulację jasności oraz temperatury barwowej światła, dzięki czemu z łatwością dopasujesz oświetlenie do pory dnia, nastroju lub charakteru wnętrza.

Sterownik Wi-CCT1S2-P został zaprojektowany z myślą o nowoczesnych instalacjach smart home. Obsługuje zarówno sterowanie lokalne przyciskami, jak i zdalne sterowanie przez aplikację mobilną. Dodatkowo wspiera REST API oraz MQTT, co pozwala na integrację z popularnymi systemami automatyki budynkowej i inteligentnego domu.

Najważniejsze funkcje:

- **Sterowanie temperaturą barwową i jasnością**
  - Obsługa oświetlenia LED CCT 12/24 V
  - Obciążalność do 4 A na kanał
  - Płynna regulacja jasności i temperatury barwowej
- **Sterowanie lokalne i zdalne**
  - Możliwość podłączenia przycisków lokalnych
  - Sterowanie przez aplikację mobilną
  - Programatory czasowe i automatyzacje
- **Stabilna praca również bez Wi-Fi**
  - Wbudowany zegar z podtrzymaniem zasilania
  - Lokalna kopia programu pracy
  - Zachowanie harmonogramów nawet przy braku połączenia z siecią
- **Integracja z systemami automatyki**
  - Obsługa REST API oraz MQTT
  - Możliwość integracji z innymi systemami smart home
  - Łatwa współpraca z rozbudowanymi instalacjami automatyki
- **Bezpieczeństwo i wygodny montaż**
  - Wbudowane zabezpieczenie termiczne
  - Montaż w standardowej puszce instalacyjnej Ø60 mm

Zastosowanie sterownika LED CCT Wi-CCT1S2-P

Sterownik sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest wygodna i inteligentna kontrola oświetlenia LED CCT:

- salony i sypialnie,
- kuchnie i jadalnie,
- biura i gabinety,
- hotele i apartamenty,
- sklepy i przestrzenie komercyjne,
- instalacje smart home i automatyki budynkowej.

Sterownik LED CCT do nowoczesnych instalacji oświetleniowych

Wi-CCT1S2-P to funkcjonalny i niezawodny sterownik LED CCT 12/24 V, który pozwala w pełni wykorzystać możliwości nowoczesnego oświetlenia LED. Dzięki zaawansowanym funkcjom sterowania, integracji z automatyką oraz pracy offline jest to rozwiązanie idealne zarówno dla użytkowników domowych, jak i profesjonalnych instalatorów.

Jeśli szukasz inteligentnego sterownika do taśm LED CCT, który zapewni komfort, oszczędność energii i pełną kontrolę nad oświetleniem – Wi-CCT1S2-P będzie doskonałym wyborem.

DANE TECHNICZNE

Do przycisku impulsowego	Tak
Do łącznika	Tak
W obudowie	Tak
Do ściemniacza	Tak
Do łącznika roletowego	Nie
Do łącznika żaluzjowego	Nie
Do łącznika żaluzjowego/roletowego	Nie
W obudowie tubowej	Nie
Moduł do płyty z obwodem drukowanym	Nie
Pobór mocy	2 W
Tryb przycisku	Tak
Tryb przełączania	Tak
Z ręcznym nadajnikiem radiowym	Nie
Z radiowym urządzeniem kodującym	Nie
Z przyciskiem radiowym	Nie
Liczba przekaźników	1
Bezhalogenowe	Tak
Numer RAL (zbliżony)	7035
Przezroczysty	Nie
Częstotliwość radiowa	2400 MHz

Długość kodu (w bitach)	0
Liczba komend	0
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Kompatybilny z Asystentem Google	Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie
Zasilanie	230 V AC
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Matowy
Sposób mocowania	Inne
Kolor	Szary
Stopień ochrony (IP)	IP20

Instrukcja

Deklaracja CE

2026 Copyrights: www.fif.com.pl

e-mail: biuro@fif.com.pl